


Parete esterna - costruzione itelaiata di telaio, non retroventilato, senza vano tecnico, intonacata



Valutazione fisico-costruttiva ed ecologica

Protezione dal fuoco	REI	60
-----------------------------	-----	----

la altezza massima della stanza = 3 m; carico massimo $E_{d,fi}$ = 32,0 kN/m
 Classificazione per MA39

Protezione termica	U[W/(m ² K)]	0,24
	Comportamento alla diffusione	idoneo
	$m_{w,B,A}$ [kg/m ²]	29,4

Calcolo effettuato da HFA

Protezione dal rumore	R_w (C,C _{tr})	51 (-3; -8)
	$L_{n,w}$ (C _i)	-

Valutazione effettuata da MA39

Ecologia*	O13 _{Kon}	-10,1
------------------	--------------------	-------

Calcolo effettuato da IBO

Dati dei materiali per la costruzione, composizione degli strati

(dall'esterno all'interno, dimensioni in mm)

	Spessore	Materiale da costruzione	Protezione termica				Combust. EN
			λ	μ min - max	ρ	c	
A	4,0	Intonaco	1,000	10 - 35	2000	1,130	A1
B	50,0	Pannello di lana di legno a bassa densità	0,090	2 - 5	370	2,000	B
C	24,0	Legno di abete assito	0,120	50	450	1,600	D
D	160,0	Legno da costruzione (60/...; e=400)	0,120	50	450	1,600	D
E	160,0	Lana di vetro [0,040; R=16]	0,040	1	16	1,030	A1
F	24,0	Legno di abete assito	0,120	50	450	1,600	D
G		barriera antivapore sd \geq 7m			1000		
H	12,5	Gessofibra (Cartongesso) (GKF) oppure	0,250	10	800	1,050	A2
H	12,5	Pannello gessofibra	0,320	21	1000	1,100	A2

***Valutazione ecologica dettagliata**

GWP	AP	PEI ne	PEI e	EP	POCP
[kg CO ₂ Äqv.]	[kg SO ₂ Äqv.]	[MJ]	[MJ]	[kg PO ₄ Äqv.]	[kg C ₂ H ₄ Äqv.]
-44,5	0,145	428,7	813,9	0,022	0,008

Massa per unità di superficie

m	calcolato con
[kg/m ²]	
72,10	Gessofibra (Cartongesso)