



Tetto piano - costruzione itelaiata di telaio, retroventilato, con vano tecnico, non appeso



Valutazione fisico-costruttiva ed ecologica

Protezione dal fuoco	REI	60
----------------------	-----	----

luce massima = 5 m; carico massimo $E_{d,fi}$ = 3,66 kN/m²
 Classificazione per IBS

Protezione termica	U[W/(m ² K)]	0,18
	Comportamento alla diffusione	idoneo
	$m_{w,B,A}$ [kg/m ²]	28,5

Calcolo effettuato da HFA

Protezione dal rumore	R_w (C;C _{tr})	48 (-2; -6)
	$L_{n,w}$ (C _i)	-

Valutazione effettuata da TGM

Ecologia*	O13 _{KON}	19,5
-----------	--------------------	------

Calcolo effettuato da IBO

Dati dei materiali per la costruzione, composizione degli strati

(dall'esterno all'interno, dimensioni in mm)

	Spessore	Materiale da costruzione	Protezione termica				Combust. EN
			λ	μ min - max	ρ	c	
A		Rivestimento in materia plastica oppure					E
A		Copertura di lamiera			7800		A1
B	24,0	Legno di abete assito	0,120	50	450	1,600	D
C	80,0	Legno di abete Controlistellatura (retroventilazione)	0,120	50	450	1,600	D
D		Guaina traspirante sd ≤ 0,3m			1000		E
E	12,0	OSB	0,130	200	650	1,700	D
F	200,0	Legno da costruzione (80/...; e=800)	0,120	50	450	1,600	D
G	200,0	Lana di roccia [0,038; R=33]	0,038	1	33	1,030	A1
H		barriera antivapore sd ≥ 8m			1000		
I	15,0	OSB	0,130	200	650	1,700	D
J	50,0	Legno di abete con listellatura trasversale (50/80; a=400)	0,120	50	450	1,600	D
K	50,0	Lana di roccia [0,038; R=33]	0,038	1	33	1,030	A1
L	25,0	Gessofibra (Cartongesso) (GKF) (2x12,5 mm) oppure	0,250	10	800	1,050	A2
L	25,0	Pannello gessofibra (2x12,5 mm)	0,320	21	1000	1,100	A2

*Valutazione ecologica dettagliata

GWP	AP	PEI ne	PEI e	EP	POCP
[kg CO ₂ Äqv.]	[kg SO ₂ Äqv.]	[MJ]	[MJ]	[kg PO ₄ Äqv.]	[kg C ₂ H ₄ Äqv.]
-45,2	0,320	623,6	1.059,8	0,051	0,039

Massa per unità di superficie

m	calcolato con
[kg/m ²]	
60,20	Gessofibra (Cartongesso)